

インバーター制御により安定除湿

薄型なので、天井裏でもスペースを取りません。

(830mm×550mm×380mm)




電源は単相 100V

見やすい
液晶リモコンで
簡単設定

設定可能湿度 30%～80%


ECOPLA

天埋除湿機用 「多機能リモコン」寸法図





平面図

配線接続要領 (室内ユニット 1台に接続する場合)




ケーブルは0.3mm²～0.75mm²のケーブルを使用してください。
(総配線長30mまで) 総配線長が30mを超える場合は、ツイストペア
ケーブル(1P-0.75mm²)を使用してください。(総配線長
200mまで)
複数制御の場合の配線要領は同梱されている要領書をご参照ください。


取付ベース (本体付属) の取付寸法




正面図




正面図



右側面図



除湿機運転時湿度・除湿量



測定条件		
設定湿度	40%	
対象空間	本社工場(4.5mx11.6mx5m) 【261m】	
風量 (ダクト吹出し口)	ダクト長20m	12.0m³/min
	ダクト長30m	11.3m³/min
測定開始時気温	22.0℃	
測定開始時湿度	51.9%	
設置状況	250℃カラー、180° 折曲	
空調	無し	



付属の防振ゴムを使用してください。

- 本体 1台
- リモコン 1台
- 防振ゴム 5個
- 丸ワッシャー 9個
- 水準器 1個

※フィルターは含まれておりません。

【出荷時設定項目】 停電自動復帰

■オプション製品

専用ドレンアップポンプ
型式：DURK-08C 揚程：1m

インターロック制御、アラームが除湿機リモコンに表示されます。

※他社製ドレンアップポンプの設置方法及びインターロック制御に関してのお問い合わせには、弊社ではお答えできません。ご了承ください。



◆設置時の注意



本器は除湿量が多いため、排水状況を確実にする必要があります。製品の水平及びドレン配管の勾配には十分に注意し適切に設置してください。



機内負圧となるため、ドレン配管には逆流防止として、逆止弁・エアカットバルブなどのトラップを必ず設置してください。



フィルターは吸込み口に設置してください。